

RENAULT  
TRUCKS  
DELIVER

КАМОУСБАЛ  
RENAULT TRUCKS K430 6X4



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось	9 000 кг
Максимальная нагрузка на заднюю тележку	32 000 кг
Колесная база	3 400 мм
Передняя подвеска	рессорная
Задняя подвеска	рессорная

### Двигатель

DXi11	430 л.с.
Экологический стандарт по выхлопу ЕС	Евро 5
Моторный тормоз	Optibrake
Воздушный компрессор, рабочий объем	636 см <sup>3</sup>
Генератор высокой производительности	150 А

### Топливная система

Стальной бак, D-образный, правый	450 л
Бак для AdBlue с левой стороны	64 л
Крышка топливного бака с замком	
Топливный фильтр с сепаратором и подогревом	
Теплоизоляция и подогрев топливного контура	

### Трансмиссия

Двухдисковое сухое сцепление, диаметр ведомых дисков	400 мм
Механическая коробка передач с делителем, 14 ступеней	

### Электрооборудование

Две аккумуляторные батареи емкостью	225 А/час
Электрические разъемы для подключения прицепа	

### Тормозная система

Система тормозов с EBS	
Барабанные тормоза	
Пневматические разъемы для подключения прицепа	
Система противоблокировки колёс (ABS)	
Система помощи при экстренном торможении (AFU)	
Согласование тормозной системы тягача и прицепа	
Электронный парковочный тормоз	
Автоматическая компенсация износа тормозных накладок	
Система помощи при трогании на подъёме (Hill Start Aid)	
Противобуксовка колёс (ASR)	

### Шины

Шины передние	385/65 R22.5
Шины задние	315/80 R22.5

### Кабина

Дневная кабина	
Сиденье водителя «Комфорт» с подогревом	
Фиксированное пассажирское сиденье	
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом	
Наружний солнцезащитный козырек	
Внутренний солнцезащитный козырек	
Радио CD/MP3	
Подготовка под рацию	
Цифровой тахограф	
Люк в крыше с противомоскитной сеткой	
Резиновые коврики	
Электрический привод стеклоподъемников	
Климат-контроль	
Розетки	12В + 24В
Иммобилайзер	
Круиз-контроль и ограничитель скорости	
Набор инструментов, домкрат, 2 аварийных знака остановки	
Цвет кабины	желтый

### Самосвальный кузов

Объем кузова	16 м <sup>3</sup>
Система обогрева кузова выхлопными газами	
Крепление запасного колеса на передней стенке кузова	
Тент с системой скручивания	
Крюки крепления тента	
Гидроцилиндр подъема кузова расположен спереди	
Задний борт на верхних петлях	
Лестница для подъема в кузов на левой боковой стенке	
Светоотражающие полосы	
Кузов выполнен из высокопрочной стали импортного производства	
Цвет кузова	желтый

## ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Транспортно-информационная система OPTIFLEET

Тестовое использование двух сервисов «Отчеты» и «Маршрут» в течение первых трех месяцев после поставки автомобиля



renault-trucks.ru

Бесплатная линия 8 800 200 00 70

RSP 2014-06 Renault Trucks оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

